

MEDIAID

ECG 250V

Eletrocardiógrafo de Canal Único Digital



CARACTERÍSTICAS:

- 3.8" LCD expõem a forma de onda de 6 / 7 / 12 fios
- 3 modos operacionais: Automático, Manual, Análise
- Modo de fio: Padrão ou europeu
- Detenção e alarme de para conduzir fora, nenhum papel ou nenhuma bateria
- Simulador ECG construído
- Ajuste automático de base de ótimo registro
- Porta de RS232 para transmitir dados ECG
- Porta de USB opcional para transmitir dados ECG
- Medição automática, Interpretação automática
- A forma de onda de ECG expõe em LCD
- Função de Ajuda Construída
- Informação clínica como ID paciente, nome, sexo, idade, altura, peso, o nome do hospital pode ser introduzido
- Armazenamento de Caso: 15 economia de casos, e extensivo a 150 casos em um cartão de SD opcional
- Repetição de forma de onda de ECG salva, impressão ou ser transmitido a PC

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com



ECG 250V

Especificações

Norma de Segurança	Classe I de IEC, tipo CF
Modo de Aquisição	6 / 7 / 12 aquisição de fio simultaneamente
Circuito de Entrada	Flutuação, proteção contra desfibrilador e líder
Converser de A/D	12 pedaço
Tempo Constante	> 3,2 s
Resposta de Frequência	0,05 – 165 Hz
Sensibilidade	2,5, 5, 10, 20, 40 (mm/mV $\pm 2\%$), Automático
Impedância de Entrada	$\geq 50 \text{ M}\Omega$
Corrente de Circuito de Entrada	$\leq 50 \text{ nA}$
Voltagem de Calibração	1 mV $\pm 2\%$
Nível de Ruído	< 15 $\mu\text{Vp-p}$
Parada de Corrente de Base	Automático
Filtro	Filtro de EMG: 25 – 45 Hz (-3dB) Filtro de ADS: Auto (0,15 – 0,50 Hz) Filtro de HUM: 50 Hz/60 Hz (-20 dB)
CMRR	> 100 dB
Vazamento Atual Paciente	< 10 μA
Velocidade de Papel	6.25 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
Registro de Papel	Largura de 63 mm (2,48 em), 20 m (65,62 pés) comprimento, rolo
Provisão de Força	AC: 110/220 V, bateria recarregável construída DC: 12 V
Tipo de Bateria	Bateria Ni-MH recarregável construída
Dimensões	295 mm (11,61 em)x260 mm (10,24 em)x60 mm (2,36 em) – Unidade principal de 250V 415 mm (16,34 em)x 195 mm (7,68 em)x 380 mm (14,96 em) – Caixa de 250V
Peso Neto	2,5 kgs (5,51 lbs)
Peso Bruto	5,5 kgs (12,13 lbs)



Fio de ECG (5 Fios)



Clipe Veterinário



Clipe Veterinário com fio que se une

Incluído como Acessórios Padrão	Investigue 5 fio de arame (1 prt)	Clipes Veterinários (5 prts)	
	Capa Protetora (1 prt)	Chave de fenda (1 prt)	Fio de Aterramento (1 prt)
	Papel (1 rolo)	Rolo de Papel (2 prts)	Fusível (2 prts)

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediainc.com info@mediainc.com