

Electrocardiograma Digital de un Solo Canal



CARACTERISTICAS:

- Pantalla de LCD de 3.8" de 6 / 7 / 12 cable con terminales simulando la forma de onda
- 3 formas de operacion: Automático, Manual, Análisis
- Forma de terminales: Estándar o Europeo
- Detecta y alerta la alarma alser desconectada las terminales, ningún papel o ninguna batería
- Simulador ECG incorporado
- Ajuste automático de línea de fondo para grabación óptima
- Puerto de RS232 para transmitir datos ECG
- Puerto USB para transmitir datos ECG opcional
- Medida automática, Interpretación automática
- La forma de onda de ECG se muestra en la pantalla LCD
- Función de ayuda incorporada
- Información clínica como identificación del paciente, nombre, sexo, edad, altura, peso asi como el nombre del hospital puede ser incluido
- Almacenajes de expedientes: 15 ahorro de expedientes y extendible hasta 150 expedientes en una tarjeta opcional de SD
- Reintegración de las formas de onda de ECG almacenadas pueden ser reimprimidas o transmitidas a una computadora

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com



ECG 250V

Especificaciones

Estándar de Seguridad	Clase I de IEC, tipo CF
Modo de Adquisición	6 / 7 / 12 adquisición de terminales simultáneamente
Circuito de Entrada	La flotación, protege contra desfibrilador y marcapasos
Convertidor de A/D	12 baudios
Constante de Tiempo	> 3.2 s
Respuesta de Frecuencia	0.05 – 165 Hz
Sensibilidad	2.5, 5, 10, 20, 40 (mm/mV ±2%), Automático
Entrada de Impedancia	≥ 50 MΩ
Circuito de Entrada Corriente	≤ 50 nA
Voltaje de Calibración	1 mV ±2%
Nivel del Ruido	< 15 µVp-p
Parada de Movimiento de Línea de Fondo	Automático
Filtro	Filtro de EMG: 25 – 45 Hz (-3dB) Filtro de ADS: Auto (0.15 – 0.50 Hz) Filtro de HUM: 50 Hz/60 Hz (-20 dB)
CMRR	> 100 dB
Salida de Corriente al Paciente	< 10 µA
Velocidad de Papel	6.25 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
Grabación de Papel	Anchura de 63 mm (2.48 in.), 20 m (65.62 ft.) longitud de rollo
Suministro de Energía	AC: 110/220 V, batería recargable incorporada DC: 12 V
Tipo de Batería	Batería recargable incorporada Ni-MH
Dimensiones	295 mm (11.61 in) x 260 mm (10.24 in) x 60 mm (2.36 in) – Unidad principal de 250V 415 mm (16.34 in) x 195 mm (7.68 in) x 380 mm (14.96 in) – Cartón de 250V
Peso Neto	2.5 kgs (5.51 lbs)
Peso Bruto	5.5 kgs (12.13 lbs)



Cable de ECG (5 terminales)



Sujetador Veterinario



Sujetador Veterinario con cable conector

Incluido como Accesorios Estándares	Cable Veterinario con 5 terminales (1 pc)	Sujetadores Veterinarios (5 pcs)	
	Covertor de Polvo (1 pc)	Destomillador (1 pc)	Cable a tierra (1 pc)
	Papel (1 rollo)	Rodillos de Papel (2 pcs)	Fusibles (2 pcs)

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA
 t 714.367.2848 f 714.367.2852
 www.mediainc.com info@mediainc.com