

MODELES SÉRIE 5300

Oxymètre de pouls



Caractéristiques Techniques

Saturation d'oxygène et Fréquence cardiaque

Affichage	2 écrans numériques de trois digitales, LED 7 segments
Résolution	SpO ₂ 1% Pouls 1 BPM
Plage de données	SpO ₂ 0 – 100% Pouls 32 – 250 BPM
Précision	SpO ₂ 100 – 70% ±2% 69 – 60% ±3% Moins de 60%, non spécifié Pouls 32 – 250 BPM, ±2 BPM
Alarmes	SpO ₂ haut 51 – 100% SpO ₂ bas 50 – 99% Pouls rapide 31 – 230 BPM Pouls lent 30 – 229 BPM

Capteurs

Capteurs Opto-Pléthysmographiques Mediaid
(connecteur RJ12)

Dimensions

Taille 19.7 cm(L) x 10.5 cm (l) x 3.8 cm (h)

Poids Modèle 5305, 473 g
Modèle 5340, 516 g

Alimentation

Modèles 5305 & 5340

Type de Batterie pile NiCad rechargeable
Autonomie de la Batterie 12 heures d'opération
Adaptateur 100-250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A

Dispositifs Principaux

- Légers et portables, nos oxymètres sont conçus pour résister aux chocs et aux vibrations
- La saturation en oxygène et la fréquence cardiaque sont visibles sous tous les angles et dans toutes les conditions lumineuses à l'aide d'un affichage par LED
- La disposition du clavier rend nos oxymètres particulièrement faciles à utiliser
- La technique unique de calcul et de mise à jour par la moyenne des valeurs permet un temps de réponse très rapide
- Indicateur lumineux en cas de batterie faible
- La garantie de cinq ans assure la fiabilité et la qualité de nos appareils

Modèle 5305

- Cet oxymètre est conçu pour la prise ponctuelle de mesures
- Sa taille lui permet d'être facilement rangé dans une poche de blouse médicale ou dans une sacoche de transport prévue à cet effet
- Batterie rechargeable NiCad ou relié directement sur secteur

Modèle 5340

- Cet oxymètre est idéal pour les applications de surveillance en mode continu
- L'alarme sonore équipée d'un variateur de fréquences de tonalité vous avertit de l'augmentation ou de la chute de la saturation en oxygène
- Ce modèle est équipé d'alarmes visuelles et sonores pour la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque
- Une mémoire interne permet de garder les valeurs seuil de SpO₂ et de pouls préalablement enregistrées par le praticien
- Ce modèle peut-être tenu dans la main, porté à l'aide d'une sacoche, fixé au mur ou sur le bureau à l'aide d'un socle, ou encore fixé à un porte-perfusion grâce à nos accessoires optionnels
- Batterie rechargeable NiCad ou relié directement sur secteur
- Possibilité de retrancrire les données enregistrées via une sortie analogique ou en série

Accessoires



1010-60029-400

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA
(Tel) 714.367.2848 (Fax) 714.367.2852
www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com

